

ECOBASE



SOL'MAX

NETTOYANT DEGRAISSANT SOLS
IDÉAL NETTOYAGE MÉCANIQUE.
PRÉSERVE LES MACHINES DE
L'ENCRASSEMENT.

Formule super concentrée : 1 litre de
SOL'MAX = jusqu'à 200 L de solution
de nettoyage.

biosurfactants issus des
biotechnologies : contient des
biosurfactants pour une performance
ciblée sans faille

CARACTÉRISTIQUES

Usage professionnel



Aspect : Liquide limpide à léger trouble

Parfum : frais, odeur de propreté

DLUO : 2 ans

COMPOSITION

FDS disponible sur
demande

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

2 x 5 L: Réf. 400009-FR

1 x 30 L: Réf. 400010-FR

1 x 200 L: Réf. 400018-FR

1 x 1000 L: Réf. 400019-FR

Pour plus d'informations, consulter la
fiche de sécurité

HTSBIO
LABORATORIES



CONTACT
ALIMENTAIRE*



BIOTECHNOLOGIE

SOL'MAX

Nettoyant dégraissant
sols concentré pour
autolaveuse



SOLS



SURFACES



NETTOYAGE MANUEL



NETTOYAGE HAUTE PRESSION

SOL'MAX nettoie et dégraisse efficacement tous les types de sols y compris les sols vieillissants ou poreux. Sa formule super concentrée est idéale pour les supermarchés, halls, gares, aéroports, hôpitaux, etc. Son pouvoir moussant est parfaitement adapté pour une utilisation optimale en nettoyage mécanique de type autolaveuse ou monobrosse et sa formule répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, etc.

SOL'MAX est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité sur toutes les surfaces.

SOL'MAX conditionne les effluents en améliorant la dégradation des matières organiques: à court terme, les machines sont préservées de l'encrassement et des mauvaises odeurs. Le temps de nettoyage est optimisé et SOL'MAX participe à l'entretien des canalisations.

Parfum frais laissant une agréable odeur de propreté.
Il est également autorisé pour le contact alimentaire.

En utilisant régulièrement SOL'MAX, l'impact environnement du nettoyage est grandement réduit.

DOSAGE

Suivant le degré de saleté
0,5 à 2,5 %

MODE D'EMPLOI :

1. Ramasser les saletés au balai.
2. Diluer le produit (dosage ci-dessus).
3. Procéder au nettoyage (autolaveuse, monobrosse ou manuel).

Dangereux: respectez les
précautions d'emploi.

*En cas d'utilisation sur des
surfaces en contact avec des
denrées, produits et boissons pour
l'alimentation de l'homme et des
animaux, effectuer un rinçage final
efficace et suffisant à l'eau potable.

Fabriqué en France : 180-210 avenue de la Roque Forcade - 13420 Gemenos - FRANCE
Tél : +33 4 42 32 00 20 - Fax : +33 4 42 32 06 41 - Email : contact@htsbio.com - www.htsbio.com